

LIMPIEZA Y **DESINFECCIÓN** DE LOS CIRCUITOS DE ASPIRACIÓN EN ENTORNO DENTAL

DENTASEPT Aspiration AF+

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CIRCUITOS DE ASPIRACIÓN

Un concentrado líquido de alto rendimiento diseñado para la limpieza y desinfección diaria de todo tipo de sistemas de aspiración, separadores de amalgama y escupideras.

- No espumante
- Dilución muy económica al 2 % – 5 litros permiten obtener 250 litros de solución apta para su uso
- Eficaz en solo 15 minutos – activo contra todos los virus envueltos



LABORATOIRES ANIOS
An Ecolab Company

www.anios.com

DENTASEPT Aspiration AF+

Limpieza y desinfección de los circuitos de aspiración

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Líquido morado transparente
- Densidad: 1,062 a 20 °C
- Nivel de pH de producto puro a 20 °C: 10,7
- Nivel de pH de producto diluido al 2 %: 10,9

INSTRUCCIONES DE USO

Envase de 5 L: Cebe la bomba asociada antes del primer uso. Al finalizar la jornada, prepare 2 litros de solución diluida con Dentasept ASP System.



Diluya al 2 % (40 mL para 2 litros de agua).



Sacuda con cuidado el Dentasept ASP System para mezclar la solución.



Fije el Dentasept ASP System al sistema de aspiración y aspire la solución diluida. Para alcanzar la eficacia deseada, necesita 15 minutos como mínimo. La solución puede dejarse dentro del sistema durante la noche.



Para completar el tratamiento, rellene el Dentasept ASP System con 1 litro de agua limpia como mínimo y aspírelo para enjuagar el sistema de aspiración.

Cambiar la solución diluida al menos una vez al día. Cualquier exposición prolongada a temperaturas altas (>35 °C) puede producir una modificación del color sin alterar la capacidad antimicrobiana.

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

ACTIVIDAD/CONDICIONES	CONCENTRACIÓN	TIEMPO DE CONTACTO
Bactericida* - Según EN 13727/EN 14561	1%	15 min
Levuricida* - Según EN 13624/EN 14562	1%	15 min
Tuberculicida* - Según EN 14348/EN 14563	1,6%	60 min
Activo en virus encapsulados* Según EN 14476/EN 17111	2%	15 min

*=condiciones de suciedad

INFORMACIÓN SOBRE EL ENVASE Y EL PEDIDO

PRODUCTO	UNIDAD DE EMBALAJE	REFERENCIA
Dentasept Aspiration AF+	3 botellas de 1 L	3127240
Dentasept Aspiration AF+	1 garrafa de 5 L con dosificador de 20 mL	3127740

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Limpieza y desinfección de los circuitos de aspiración en entorno dental. Compatible con los diferentes sistemas de aspiración. No produce espuma.

INSTRUCCIONES DE USO

Envase de 5 L: Cebe la bomba asociada antes del primer uso. Al finalizar la jornada, prepare 2 litros de solución diluida con Dentasept ASP System.

1. Diluya al 2 % (40 mL para 2 litros de agua).
2. Sacuda con cuidado el Dentasept ASP System para mezclar la solución.
3. Fije el Dentasept ASP System al sistema de aspiración y aspire la solución diluida. Para alcanzar la eficacia deseada, necesita 15 minutos como mínimo. La solución puede dejarse dentro del sistema durante la noche.
4. Para completar el tratamiento, rellene el Dentasept ASP System con 1 litro de agua limpia como mínimo y aspírelo para enjuagar el sistema de aspiración.

Cambiar la solución diluida al menos una vez al día. Cualquier exposición prolongada a temperaturas altas (>35 °C) puede producir una modificación del color sin alterar la capacidad antimicrobiana.

INGREDIENTES

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina, tensoactivos, agente secuestrante, colorante y excipientes.

ALMACENAMIENTO


Peligroso: respetar las precauciones de uso (elaboradas según las normas europeas vigentes en materia de clasificación y etiquetado de productos químicos). Almacenamiento: entre +5°C y +25°C.

CERTIFICADOS

Producto sanitario. La actividad antimicrobiana completa de Dentasept Aspiration AF+ se incluye en el expediente científico y está disponible previa solicitud.

USAR DE FORMA SEGURA

Leer la información de la etiqueta y el producto.



PARA USO PROFESIONAL.

CE 0459

D.M.D.
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuido por:

ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA SLU
Avda. Baix Llobregat, 3-5, 1a
08970 Sant Joan Despí-Barcelona
España

LABORATOIRES ANIOS
An Ecolab Company

www.anios.com

© 2026 Ecolab. All rights reserved. HC-DTL-A.DA.AF-5001-1-ES-0326 2536EXD4

10493